

Niveleuse : liste de vérification quotidienne



Vérification	OK	Problème	S.O.	Note
Moteur éteint — le tour de la machine				
Six pneus et écrous de roue coupures, bosses et flancs abîmés sur les six, gonflage d'apparence égale, aucun écrou de roue manquant ou taché de rouille.				
Carters de tandem aucune huile qui suinte des joints, des bouchons ou de l'articulation oscillante; niveau vérifié là où le manuel l'indique.				
Cercle et timon usure des dents du cercle et des bandes d'usure, fissures au timon, jeu visible à la rotule et aux guides du cercle.				
Versoir, couteaux et coins versoir droit et sans fissure, boulons des couteaux et des coins serrés, aucune usure jusque dans le versoir.				
Défonceuse ou scarificateur dents, pointes et axes présents et retenus, bâti sans fissure, s'il y a lieu.				
Lame avant et aile mât de l'aile, axes de charnière et supports serrés et retenus, boyaux de l'aile sans frottement, couteau et déclenchement de la lame fonctionnels, s'il y a lieu.				
Articulation et verrou axes et arrêtoirs en place, aucune fissure au châssis, verrou rangé pour le travail et engagé pour l'entretien.				
Essieu avant et inclinaison des roues axes d'inclinaison, barres d'accouplement et biellettes de direction serrés, sans nouveau jeu ni biellette pliée.				
Boyaux et raccords frottement, renflements et raccords humides le long du châssis et au cercle. Cherchez les fuites des yeux, jamais de la main.				
Fluides niveaux d'huile moteur, d'huile hydraulique, de liquide de refroidissement et de carburant, puis un coup d'œil sous la machine.				
Feux et rétroviseurs chaque feu et chaque rétroviseur présent, propre, sans fissure et bien orienté : une niveleuse en porte beaucoup.				
Vitres de cabine et marchepieds vitres propres et sans fissure tout autour, marchepieds et poignées libres de boue et de glace.				
Moteur en marche — les vérifications de fonctionnement				
Levage et déplacement latéral de la lame les deux vérins de levage et le déplacement latéral sur toute leur course, en douceur, sans dérive une fois les commandes relâchées.				
Rotation du cercle et angle de coupe le cercle tourne dans les deux sens sans broutage ni saut; l'angle de coupe du versoir parcourt toute sa plage.				
Direction, articulation, inclinaison des roues direction ferme d'une butée à l'autre, châssis qui s'articule des deux côtés, roues qui s'inclinent et reviennent droites.				
Blocage du différentiel s'engage et se dégage proprement, et le témoin correspond à l'interrupteur.				
Freins de service et de stationnement la niveleuse s'arrête en ligne droite et tient avec le frein de stationnement serré.				
Klaxon, alarme et feux klaxon, alarme de déplacement, phares de travail et gyrophares fonctionnels.				
Indicateurs et ceinture de sécurité aucun témoin resté allumé, relevé du compteur d'heures noté, ceinture qui s'attache et non effilochée.				

Niveleuse : liste de vérification quotidienne



Vérification	OK	Problème	S.O.	Note
Autour de la machine				
Piétons et autres machines qui travaille sur le même tronçon, à pied ou dans une autre machine, et où tombent vos angles morts.				
Accotements mous et bords fossés, accotements mous ou en dégel et dénivellations où les tandems ou une roue avant inclinée pourraient glisser.				
Dégagements en hauteur lignes électriques, panneaux et branches au-dessus du tronçon, et la hauteur qu'atteint une aile levée.				
Ajoutez les points du manuel de l'opérateur				

Unité	Compteur d'heures	Date	Opérateur	Signature